



## TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI

### RAVABER SERAMİK YÜNÜ BATTANIYE

ÖZELLİKLER	SEMBOL	BİRİM	TOLERANSLAR	
Malzeme	MW			SERAMİK YÜNÜ
Yoğunluk	d	kg/m <sup>3</sup>	(+,-)% 10	128
Uzunluk Toleransı	l	mm	(+,-) %2	7200
Genişlik Toleransı	b	mm	(+,-) %1,5	610
Kalınlık	d <sub>N</sub>	mm	(- 1, +3 )	25
<b>Kimyasal Analizleri:</b>	RAVABER 1260 HP		<b>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</b>	
Na <sub>2</sub> O (Sodyum Oksit)	%0.6-1.2		Maksimum Kullanım Sıcaklığı	1260 °C
MgO (Magnezyum Oksit)	%0.3-0.65		Elyaf Uzunluğu (mm)	13-100
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Aluminyum Oksit)	%43-45		400°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,090
SiO <sub>2</sub> (Silisyumdi Oksit)	%52-54		500°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,119
ZrO <sub>2</sub> (Zirkonyum Oksit)	% 0.5-1		600°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,152
CaO (Kalsiyum Oksit)	%0.5-08		Renk	Beyaz
			Gerilme Direnci (Mpa)	0,040
Sertifikalar	CE ( SERT.NO:1020-CPD-010028090) ,ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001,ISO 50001,ISO10002			
Ürün anahtarı	Ürünümüz RoHS belgesine sahiptir.			