

**TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI****RAVABER SERAMİK YÜNÜ BATTANIYE**

ÖZELLİKLER	SEMBOL	BİRİM	TOLERANSLAR	
Malzeme	MW			SERAMİK YÜNÜ
Yoğunluk	d	kg/m <sup>3</sup>	(+,-)% 10	<b>128</b>
Uzunluk Toleransı	l	mm	(+,-) %2	3600
Genişlik Toleransı	b	mm	(+,-) %1,5	610
Kalınlık	d <sub>N</sub>	mm	(- 1, +3 )	<b>50</b>
<b>Kimyasal Analizleri:</b>	RAVABER 1260 STD		<b>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</b>	
Na <sub>2</sub> O (Sodyum Oksit)	<b>%1.38</b>	Maksimum Kullanım Sıcaklığı	1260 °C	
MgO (Magnezyum Oksit)	<b>%0.69</b>	Elyaf Uzunluğu (mm)	13-100	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Alüminyum Oksit)	<b>%41.42</b>	400°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,090	
SiO <sub>2</sub> (Silisyumdi Oksit)	<b>%52.19</b>	500°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,119	
ZrO <sub>2</sub> (Zirkonyum Oksit)	<b>% 0.13</b>	600°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,152	
CaO (Kalsiyum Oksit)	<b>1%</b>	Renk	Beyaz	
Sertifikalar	<b>ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001,ISO 50001,ISO10002 sertifikalarına sahip tesislerde üretilmiştir.</b>			
Ürün anahtarı	Ürünümüz RoHS belgesine sahiptir.			

