

**TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI****RAVABER SERAMİK YÜNÜ BATTANIYE**

ÖZELLİKLER	SEMBOL	BİRİM	TOLERANSLAR	
Malzeme	MW			SERAMİK YÜNÜ
Yoğunluk	d	kg/m <sup>3</sup>	(+,-)% 10	96
Uzunluk Toleransı	l	mm	(+,-) %2	7200
Genişlik Toleransı	b	mm	(+,-) %1,5	610
Kalınlık	d <sub>N</sub>	mm	(- 1, +3 )	25
<b>Kimyasal Analizleri:</b>	RAVABER 1260 STD		<b>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</b>	
Na <sub>2</sub> O (Sodyum Oksit)	%1.38	Maksimum Kullanım Sıcaklığı	1260 °C	
MgO (Magnezyum Oksit)	%0.69	Elyaf Uzunluğu (mm)	13-100	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Alüminyum Oksit)	%41.42	400°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,090	
SiO <sub>2</sub> (Silisyumdi Oksit)	%52.19	500°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,119	
ZrO <sub>2</sub> (Zirkonyum Oksit)	% 0.13	600°C ısı iletkenlik (W/m.K)	0,152	
CaO (Kalsiyum Oksit)	1%	Renk	Beyaz	
Sertifikalar	ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001,ISO 50001,ISO10002 sertifikalarına sahip tesislerde üretilmiştir.			
Ürün anahtarı	Ürünümüz RoHS belgesine sahiptir.			

